

SELLADOR

ENTINTADO VINIL ACRILICO

Ficha Técnica

Sellador vinil acrílico blanco

Ecológicamente amigable

Presentaciones Disponibles :

1 Galón 3.785 Litros

1 Cubeta 19 Litros

Colores:

Blanco

Beige

Desierto

Niebla

Verde Pastel

Amarillo Pastel

Gris

Rosa Pastel

Descripción:

Sellador entintado vinil acrílico base agua de alta calidad con acabado mate. Ideal para tapar poros, grietas y fisuras, promueve la adherencia, aumenta el poder cubriendo y rendimiento de la pintura final.

Áreas de uso recomendadas:

Plafones, muros con imperfecciones y áreas con gran extensión, sobre yeso o concreto.

Rendimiento:

32 m²/gal aproximadamente. Dependiendo de las características de las superficies.

Propiedades:

Por sus características:

- Es fácil de aplicar.
- Seca rápidamente.
- Ideal para sellar poros, grietas y fisuras.
- Incrementa el poder cubriendo y rendimiento de la pintura final.
- No despiden vapores contaminantes.
- Se puede aplicar tanto en superficies lisas como rugosas.
- Es económico y ecológico.
- En color blanco tiene alta reflexión a los rayos solares por lo que disminuye la temperatura de la superficie.
- Tiene excelente adherencia.
- Puede aplicarse en clima cálido o templado.
- No es flamable.

Recomendaciones:

- No aplique el producto con pronóstico de lluvia.
- Respete los tiempos de secado entre capa y capa.
- No aplique en temperaturas menores de 5 °C.
- No lo aplique sobre superficies previamente pintadas en base de aceite o glosses.

Aplicación:

Se aplica de manera directa sin diluir, la superficie debe estar limpia, seca y sin polvo, grasas, aceites o productos asfálticos. La primer capa se aplica de manera directa, la segunda capa se puede diluir con agua limpia 10-15 % máximo. El tiempo de secado entre una capa y otra debe ser por lo menos 60 minutos o seco al tacto.

Medidas de seguridad:

No se deje al alcance de los niños. Aplique en áreas ventiladas. Utilice equipo de protección como guantes, lentes y delantal.

Propiedades Físicas:

Prueba	Especificación
Consistencia	Líquido viscoso
Color	Blanco
Olor	Característico
Viscosidad	Media
Toxicidad	Por ingestión
Secado al tacto	30 min.
Adherencia	Alta
Resistencia al intemperismo	Buena

Almacenaje y caducidad:

Conserva sus propiedades por 12 meses bajo las siguientes condiciones:

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

Nota

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. Las instrucciones que damos en la presente información técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplican estos productos están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado.

Empresa:	PRODUCTOS COVERACK	Escanea el Código QR para ir a nuestro sitio web
Dirección:	Avenida: 38 Sur No Exterior: 4810 Colonia: Castro Green	
	Municipio: Tijuana Estado: Baja California País: México	
	Código Postal: 22127	
Teléfono Oficina:	664 689 8223	
Email:	productosrack@gmail.com	
Ventas:	+52 664 363 7727	
		www.coverack.com.mx

COVERACK
PRODUCTOS